

ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПУЛЬТА HotRodS



В комплекте HotRodS:

1. Пульт управления работой кондиционера Mitsubishi Heavy.
2. Внешний датчик.
3. Металлический держатель внешнего датчика для его установки за окном.
4. Комплект батареек.
5. Руководство пользователя



ШАГ №1:

Закрепите металлический держатель на беспроводном внешнем датчике HotRodS.



Для размещения крепления используйте специальные отверстия, которые располагаются с двух сторон на корпусе внешнего датчика HotRodS.



ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПУЛЬТА HotRodS



ШАГ №2

Установите внешний датчик HotRodS за окном вашего дома или квартиры.



На датчик HotRodS не должны падать прямые лучи солнца или попадать дождь. В противном случае, датчик будет производить некорректные замеры уровня влажности и температуры воздуха. А значит, и строить неправильный прогноз погоды.



ШАГ №3

На пульте HotRodS установите текущее число, год и время с точностью до минуты.



ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПУЛЬТА HotRodS



ШАГ№4

Пультom HotRodS можно пользоваться.

Управляйте работой кондиционера

Mitsubishi Heavy.

Наблюдайте за метеоданными, нажав кнопку METEO.



Если ваш HotRodS предсказывает дождь, выходя из дома, возьмите с собой зонт, чтобы не промокнуть.



Выходя из дома, возьмите с собой ветровку или теплый джемпер, если ваш HotRodS показывает пасмурную погоду или прогнозирует похолодание.

